HighBay-AR

60-200 W · 120° · IP65

Wide-beam LED highbays with selectable power, three CCT settings and 0-10 V dimming.

LED-highbays met brede lichtbundel, instelbaar vermogen, drie kleurtemperaturen en 0-10 V dimming.



Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	CCT / Lichtkleur (K)	Max. lm
100 W	60 / 80 / 100	4000 / 5000 / 6000	16,000
150 W	100 / 120 / 150	4000 / 5000 / 6000	24,000
200 W	120 / 150 / 200	4000 / 5000 / 6000	32,000

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	Dimensions / Afmetingen (mm)	Weight / Gewicht (kg)
100 W	250 × 250 × 105	1.640
150 W	250 × 250 × 105	1.640
200 W	290 × 290 × 105	2.150

Dimensions: L × W × H. CCT and power are selectable on the luminaire. / Afmetingen: L × B × H. Kleurtemperatuur en vermogen zijn instelbaar op het armatuur.

Specifications / Specificaties

Input / Voeding: 120-277 V AC · 50/60 Hz

Efficacy / Rendement: 160 lm/W

Colour rendering / Kleurweergave: CRI >70

Protection / Bescherming: IP65

Control / Regeling: 0-10 V

Operating temperature / Bedrijfstemperatuur: -30 to / tot +45 °C

Lifetime / Levensduur: 50,000 h

Warranty / Garantie: 5 years / jaar

Black aluminium housing; 1.5 m cable with Euro plug. / Zwarte aluminium behuizing; 1,5 m kabel met eurostekker.

HighBay-SP

100-200 W · 90° · IP66 / IK08

90° LED highbays with IP66 protection, selectable power and colour temperature, and 0-10 V dimming.

90° LED-highbays met IP66-bescherming, instelbaar vermogen en kleurtemperatuur en 0-10 V dimming.



Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	CCT / Lichtkleur (K)	Max. lm
150 W	100 / 120 / 150	4000 / 5000 / 6500	25,500
200 W	100 / 150 / 200	4000 / 5000 / 6500	34,000

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	Dimensions / Afmetingen (mm)	Weight / Gewicht (kg)
150 W	Ø313.2 × 110.4	1.990
200 W	Ø346.2 × 110.4	2.440

Dimensions: diameter × height. / Afmetingen: diameter × hoogte.

Specifications / Specificaties

Input / Voeding: 220-240 V AC · 50/60 Hz

Efficacy / Rendement: 170 lm/W

Colour rendering / Kleurweergave: CRI >80

Protection / Bescherming: IP66 · IK08

Control / Regeling: 0-10 V

Operating temperature / Bedrijfstemperatuur: -30 to / tot +50 °C

Lifetime / Levensduur: 50,000 h

Warranty / Garantie: 7 years / jaar

SOSEN driver and 1.5 m connection cable. / SOSEN-driver en 1,5 m aansluitkabel.

HighBay-AN

80-200 W · 90° · IP65 / IK09

90° LED highbays with selectable power and 4000 / 5000 / 5700 K colour settings.

90° LED-highbays met instelbaar vermogen en kleurstanden van 4000 / 5000 / 5700 K.



Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	CCT / Lichtkleur (K)	Max. lm
150 W	80 / 120 / 150	4000 / 5000 / 5700	25,500
200 W	120 / 150 / 200	4000 / 5000 / 5700	34,000

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	Dimensions / Afmetingen (mm)	Weight / Gewicht (kg)
150 W	307 × 307 × 120	On request / Op aanvraag
200 W	To confirm / Te bevestigen	On request / Op aanvraag

150 W dimensions: L × W × H. Confirm the 200 W dimensions before installation design. Power selection is separate from external dimming. / Afmetingen 150 W: L × B × H. Bevestig de maten van de 200 W-uitvoering vóór het montageontwerp. Vermogensselectie staat los van extern dimmen.

Specifications / Specificaties

Input / Voeding: 100-277 V AC · 50/60 Hz

Efficacy / Rendement: 170 lm/W

Colour rendering / Kleurweergave: CRI >80

Protection / Bescherming: IP65 · IK09

Dimming / Dimmen: 200 W: no / nee; 150 W: to confirm / te bevestigen

Lifetime / Levensduur: 50,000 h

Warranty / Garantie: 7 years / jaar

Supplied with driver and 1 m cable. / Geleverd met driver en 1 m kabel.

HighBay-AL

150 W · 90° · Sensor

150 W LED highbay with integrated motion and daylight sensor, available in fixed 4000 K or 5700 K.

150 W LED-highbay met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor, verkrijgbaar in vaste 4000 K of 5700 K.



Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	CCT / Lichtkleur (K)	Max. lm
150 W · 4000 K	150	4000 · fixed / vast	24,080
150 W · 5700 K	150	5700 · fixed / vast	24,080

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	Dimensions / Afmetingen (mm)	Weight / Gewicht (kg)
150 W	To confirm / Te bevestigen	2.620

Choose 4000 K or 5700 K when ordering; this is not a CCT-switch version. Confirm mounting dimensions before installation. / Kies 4000 K of 5700 K bij bestelling; dit is geen CCT-switchuitvoering. Bevestig de montagematen vóór installatie.

Specifications / Specificaties

Input / Voeding: 100-277 V AC · 50/60 Hz

Efficacy / Rendement: 160 lm/W

Colour rendering / Kleurweergave: CRI >72

Protection / Bescherming: IP65 · IK09

Dimming / Dimmen: Via sensor

Operating temperature / Bedrijfstemperatuur: -30 to / tot +45 °C

Lifetime / Levensduur: 50,000 h

Warranty / Garantie: 5 years / jaar

Optional remote control, not included. / Optionele afstandsbediening, niet inbegrepen.