Linea-J Series

LED Linear Modules / LED-lichtlijnmodules

Retrofit for most existing light-line systems, with flexible connector and connection options. / Retrofit voor de meeste bestaande lichtlijnsystemen, dankzij flexibele connector- en aansluitopties.

LED modules with a choice of beam angles, fixed 5700 K or adjustable colour temperature.

LED-modules met keuze uit verschillende stralingshoeken, vaste 5700 K of instelbare kleurtemperatuur.



29-75 W · 30° / 60° / 90° / 120° · IP20

Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	Beam	CCT (K)	lm/W
5700 K	55 / 62 / 68 / 75	60°	5700	180
5700 K	55 / 62 / 68 / 75	90°	5700	180
CCT	55-75	30°	4000 / 4500 / 5000 / 5700 / 6500	165-180
CCT	55-75	90°	4000 / 4500 / 5000 / 5700 / 6500	165-180
CCT	55-75	120°	4000 / 4500 / 5000 / 5700 / 6500	165-180
CCT · 29-75 W	29 / 35 / 42 / 48 / 56 / 62 / 69 / 75	30°	4000 / 5000 / 5700	180
CCT · 29-75 W	29 / 35 / 42 / 48 / 56 / 62 / 69 / 75	90°	4000 / 5000 / 5700	180

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	L (mm)	W / B (mm)	H (mm)	IP
55-75 W · all / alle	1530	65	30	IP20
29-75 W · all / alle	1527	106	54	IP20

Efficacy depends on version and setting. / Rendement afhankelijk van uitvoering en instelling. 200-240 V AC; IP20.

Check profile, fixing points, connection and wiring before installation. Plugs not included as standard. / Controleer draagprofiel, bevestiging, aansluiting en bedrading. Aansluitstekkers niet standaard inbegrepen.

Linea-T Series

LED Linear Modules / LED-lichtlijnmodules

Retrofit for most existing light-line systems, with flexible connector and connection options. / Retrofit voor de meeste bestaande lichtlijnsystemen, dankzij flexibele connector- en aansluitopties.

Lens-based LED modules for directed lighting in workshops, warehouses and industrial spaces.

LED-modules met lensoptiek voor gerichte verlichting in werkplaatsen, magazijnen en industriële ruimten.



27-75 W · 30° / 60° / 90°

Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	Beam	CCT (K)	lm/W
5700 K	55 / 62 / 68 / 75	60°	5700	180
5700 K	55 / 62 / 68 / 75	90°	5700	180
CCT	55 / 62 / 68 / 75	30°	3500 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500	180
CCT	55 / 62 / 68 / 75	60°	3500 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500	180-190
CCT	55 / 62 / 68 / 75	90°	3500 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500	180-190
Retrofit	32 / 40 / 48 / 56	60°	4000 / 5000 / 5700	184
Retrofit	27 / 34 / 41 / 48 / 54 / 61 / 68 / 75	90°	4000 / 5700	160

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	L (mm)	W / B (mm)	H (mm)	IP
55-75 W · all / alle	1530	65	30	IP20
IP44 retrofit · all / alle	1530	66	25	IP44

Efficacy depends on version and setting. / Rendement afhankelijk van uitvoering en instelling. IP20: 200-240 V AC; IP44 retrofit: 220-240 V AC.

Check profile, fixing points, connection and wiring before installation. Plugs not included as standard. / Controleer draagprofiel, bevestiging, aansluiting en bedrading. Aansluitstekkers niet standaard inbegrepen.

Linea-P Series

LED Linear Modules / LED-lichtlijnmodules

Retrofit for most existing light-line systems, with flexible connector and connection options. / Retrofit voor de meeste bestaande lichtlijnsystemen, dankzij flexibele connector- en aansluitopties.

Retrofit LED modules with adjustable end covers for adapting the overall length to the installation.

Retrofit LED-modules met verschuifbare eindkappen om de totale lengte op de installatie af te stemmen.



32-55 W · 60° / 90° / 120°

Configurations / Uitvoeringen

Version / Uitvoering	Power / Vermogen (W)	Beam	CCT (K)	lm/W
Retrofit	32 / 40 / 48 / 55*	60°	4000 / 5700	170
Retrofit	32 / 40 / 48 / 55*	90°	4000 / 5700	160
Retrofit	32 / 40 / 48 / 55*	120°	4000 / 5700	155
Emergency / Nood	32 / 40 / 48 / 55*	90°	5700	On request / Op aanvraag

Dimensions / Afmetingen

Version / Uitvoering	L (mm)	W / B (mm)	H (mm)	IP
Retrofit · 60°	1470-1560	62	60	On request / Op aanvraag
Retrofit · 90°	1470-1560	65	60	On request / Op aanvraag
120°	1470-1560	On request / Op aanvraag	65	On request / Op aanvraag
Emergency / Nood · 90°	1472	67	67	On request / Op aanvraag

* Lowest setting 32/33 W, IP rating and final photometric values to be confirmed per version. Emergency duration/output specified separately. / Laagste stand 32/33 W, IP en definitieve lichtwaarden per uitvoering te bevestigen. Noodbrandduur en noodlumen afzonderlijk vast te leggen.

Check profile, fixing points, connection and wiring before installation. Plugs not included as standard. / Controleer draagprofiel, bevestiging, aansluiting en bedrading. Aansluitstekkers niet standaard inbegrepen.